

TPW-716

Hybrides Weißpigment

TPW-716 ist ein hybrides Weißpigment für Beschichtungsversuche. Prüfen Sie Deckkraft, Helligkeit, Glanz und Dispergierung in Ihrem Beschichtungssystem.

Technische Spezifikationen

PARAMETER	WERT
Helligkeit L* (Pulver)	≥97.0
b* (Pulver)	≤1.8
Ölaufnahme	≤20 g/100g
Feuchtigkeit bei 105 degrees C	≤0.5%
D50	0.35 µm
Schüttdichte	590 kg/m³
Nachbehandlung	Al, Zr, P, organic
pH	6.5-8.5
Dispergierbarkeit (Hegman)	≥6.5

Anwendungen

Wasserbasierte Beschichtungen / Lösemittelbasierte Beschichtungen / Bautenanstriche / Industriebeschichtungen

Technische Hinweise

- Ersatzgrad, Deckkraft, Glanz und Dispergierung in der eigenen Formulierung bewerten. Es ist kein universeller Ersatzgrad angegeben.
- Der TiO2-Gehalt ist in der bereitgestellten technischen Unterlage nicht angegeben. Diesen Wert für Ihre Anwendung bestätigen.

Zusammengefasste technische Referenz zur Materialbewertung. Dieses Dokument ist kein Chargenzertifikat und keine Garantie der Anwendungsleistung.