

WMB-EVA7025A

Weiß-Masterbatch

WMB-EVA7025A ist ein Weiß-Masterbatch mit 70% Anatas-Titandioxid in einem EVA-18J3-Träger für EVA-Schaumstoffe und Schuhmaterialien.

Technische Spezifikationen

PARAMETER	WERT
Aussehen	Weiße Granulate
Trägerharz	EVA-18J3
Trägeranteil	25%
TiO2-Gehalt	70%
Kristalltyp	Anatase
Unterton	Hohe Weiße
Dichte	1.6 g/cm³
Schüttdichte	1.02 g/cm³
Feuchtigkeit, maximal	0.17%
Gewicht von 100 Granulaten	2-4 g
PE-Wachs	3.5%
Zinkstearat	1.5%

Verarbeitungshinweise

PARAMETER	WERT
Schäumdruck	5-20 MPa
Schmelztemperatur	Vor Verwendung bestätigen
Werkzeugtemperatur	50-60 degrees C
Trocknung	3 h bei 60-80 degrees C

Anwendungen

EVA-Schaumschuhe

Technische Hinweise

- Physikalische Werte sind typische Mittelwerte. Eignung unter Ihren Harz- und Verarbeitungsbedingungen durch Versuche bestätigen.
- Die Schmelzflussrate ist hier nicht angegeben, da Einheit und Prüfbedingungen der bereitgestellten Unterlage bestätigt werden müssen.
- Der Schmelztemperaturbereich in der bereitgestellten Unterlage ist unvollständig und muss vor der Verarbeitung bestätigt werden.

Zusammengefasste technische Referenz zur Materialbewertung. Dieses Dokument ist kein Chargenzertifikat und keine Garantie der Anwendungsleistung.